

KOSZTORYS OFERTOWY

" Przebudowa drogi powiatowej nr 3762W Węgrzynowo – Lisice w
m. Węgrzynowo

| Lp | Soecyfikacja techniczna/ podstawa | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn.(zł) |
|-----|---|--|----------------|----------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | D.05.03.05b | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO | - | - | |
| 1.1 | | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W – WARSTWA WIAŻĄCA O GR. 3 cm (750x4,0)=3000 | m2 | 3 000,00 | |
| 1.2 | | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S – WARSTWA ŚCIERALNA O GR. 3 cm (750x4,0)=3000 | m2 | 3 000,00 | |
| 2 | D.05.01.03 | WYKONANIE POBOCZY Z KRUSZYWA KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0-31,5 STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI WARSTWY 6 CM (750x2x1)=1500 | m2 | 1 500,00 | |
| | | | | | Razem netto |
| | | | | | 23 % VAT |
| | | | | | Razem brutto |

.....
(podpis)

| |
|---------------------|
| Wartość (zł) |
| 7 |
| |

.....