WIDOK Z GÓRY
1:100



UWAGI:

1. ⊕ – Oznaczenia położenia otworów geologicznych

Umocnienie koryta rzeki pod mostem oraz około 2m powyżej, i 2m poniżej projektowanego mostu. Dno rzeki umocnić narzutem kamiennym d=10÷15 cm a skarpy rzeki należy umocnić geokratą o wysokości 25 cm z wypełnieniem narzutem kamiennym d=10÷15 cm, układaną na geowłókninie Gmin=320 g/m2.

Początek, zakończenie oraz opornik u podnóża skarp rzeki należy wykonać jako palisadę z kołków drewnianych Ø10–12cm o długości 150cm

OBIEKT: Przebudowa mostu nr JNI 310010[illegible] w m. Mławczyk w ciągu drogi powiatowej nr 3725W Pawłowo - Mławczyk wraz z dojazdami dojazdowymi

INWESTOR: Powiat Sierpecki
ul. Świętokrzyska 2a
09-200 Sierpc

Nazwa rysunku:
Rzut z góry projektowanego mostu

Projektował: mgr inż Tomasz Kowieszko
UPR. PROJ. w spec. mostowej NR. MAZ/0366/POOM/08

Sprawdzający: mgr inż Jacek Rybka
UPR. PROJ. w spec. mostowej NR. PDK/0180/POOM/05

STADIUM: PW

BRANŻA: MOSTOWA

SKALA 1:100

RYS. NR 2

WARSZAWA, 11.2020r.