

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 3703W ul. Dworcowa w Sierpcu

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1						
Przygotowanie terenu pod budowę						
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,266		
Razem dział: Przygotowanie terenu pod budowę						
2						
Roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni						
2 d.2	KNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - zjazd do stacji paliw	m2	177,00		
3 d.2	KNNR 6 0401-03 analogia	Regulacja wysokościowa oporników - skrzyżowanie z ul. Traugutta	m	16,00		
4 d.2	KNNR 6 0101-08	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie na powierzchni ciągu pieszo-rowerowego	m2	579,00		
5 d.2	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 30 cm (2 zjazdy prywatne) – 60 cm (zjazd do stacji paliw) wykonywane w gruntach kat. II-IV na powierzchni zjazdów	m2	283,00		
6 d.2	KNR 4-01 0108-03	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 10 km grunt, kat. IV	m3	200,70		
7 d.2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	862,00		
8 d.2	KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m2	862,00		
9 d.2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm na powierzchni zjazdów z kruszywa łamanego - zjazdy prywatne	m2	106,00		
10 d.2	KNNR 6 0113-03	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm - zjazd do stacji paliw	m2	177,00		
11 d.2	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr. 25 cm - zjazd do stacji paliw	m2	177,00		
12 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm na powierzchni ciągu	m2	579,00		
13 d.2	KNNR 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej typu Holand koloru szarego grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - ciąg pieszy	m2	293,50		
14 d.2	KNNR 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej typu Holand koloru czerwonego grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - ciąg rowerowy	m2	285,00		
15 d.2	KNNR 6 0502-03	Zjazdy z kostki brukowej betonowej typu Holand grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kolor do ustalenia z Zamawiającym	m2	283,00		
16 d.2	KNNR 6 0401-05	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej wraz z uszczelnieniem przestrzeni przy nawierzchni jezdni	m	129,70		
17 d.2	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	401,40		
18 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	34,52		
19 d.2	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 10 cm	m2	490,00		
20 d.2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	7,00		
21 d.2	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	3,00		
Razem dział: roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni						
3						
Oznakowanie drogowe						
22 d.3	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow, do 0,3 m2	szt.	4,00		
23 d.3	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow, do 0,3 m2- PRZESTAWIĆ Z WYKORZYSTANIEM ISTNIEJĄCYCH ZNAKÓW	szt.	2,00		
24 d.3	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	4,00		
25 d.3	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych PRZESTAWIĆ Z WYKORZYSTANIEM ISTNIEJĄCYCH RUR	szt.	2,00		
26 d.3	KNNR 6 0705-05	Oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej (P-10, P-11, oznakowanie przejścia dla pieszych i rowerów kolorem czerwonym)	m2	64,52		
27 d.3	KNNR 6 0705-05	Oznakowanie poziome w technologii cienkowarstwowej (P-23/P-26)	szt.	5,00		
Razem dział: Oznakowanie drogowe						
					WARTOŚĆ NETTO:	
					VAT 23%	
					WARTOŚĆ BRUTTO:	