

KOSZTORYS OFERTOWY						
Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Golezszyn – Dziembakowo – Borkowo – Zgagowo						
Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 4510000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą 0,440 km	km	0,440		
2 4523322-1 Roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni						
1 d.2	KNR 2-31 0403-06	Ustawienie krawężnika betonowego typ opornik 12x25x100 na ławie betonowej z oporem z betonu B-20 (opornik jezdni) 440m + 85m na łuku=525m	m	525,000		
2 d.2	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 44 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni 440m*0,5m*2=440,00m ²	m ²	440,000		
3 d.2	knr 2-31	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grub. śr. 50 kg/m ² (warstwa wyrównawcza) 440m*5,1m*50kg/1000m ² =112,20t	t	112,200		
4 d.2	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa gr.20 cm - poszerzenie jezdni 440m*0,5m*2m=440,00m ²	m ²	440,000		
5 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw kamiennych łamanych 0/ 31,5mm, gr. 20 cm – poszerzenie jezdni 440m*0,5m*2=440,00m ²	m ²	440,000		
6 d.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm na poszerzenie 440m*0,5m*2=440,00m ²	m ²	440,000		
7 d.2	KNNR 6 1005-07	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstwy istniejącego asfaltu w ilości 0,5 kg/m ² 440m*5,1m=2244,00m ²	m ²	2244,000		
8 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową warstwy asfaltu w ilości 0,5 kg/m ² 440m*5,05m=2222,00m ²	m ²	2222,000		
9 d.2	KNR AT-03 0203-01	Siatka do wzmacniania warstw bitumicznych z włókien szklanych i węglowych wstępnie zatapiająca w asfalcie 120/120 kN z zakładem 15cm ułożona na warstwie wyrównawczej pod warstwą profilową 440m*5,05m=2222,00m ²	m ²	2222,000		
10 d.2	knr 2-31	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grub. śr. 75 kg/m ² (warstwa profilowa) 440m*5,05m*75kg/1000m ² =166,65t	t	166,650		
11 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową warstwy asfaltu w ilości 0,5 kg/m ² 440m*5,00m=2200,00m ²	m ²	2200,000		
12 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 440m*5,00m=2200,00m ²	m ²	2200,000		
13 d.2	KNNR 6 0113-04	Umocnione pobocze z kruszyw kamiennych łamanych 0/31,5mm, gr. 8 cm, 440m*0,75m*2-10=650m ²	m ²	650,000		
3 45233225-2 Roboty wykończeniowe						
1 d.3	KNR 2-31 0812-03	Regulacja wysokościowa i przebudowa zjazdu z płytek i kostek betonowych 10m*2,5m=25,00 m ²	m ²	25,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 23%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

.....
(podpis)