

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 3761W Białyszewo – Gozdowo

Lp	Specyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	E6	6	7
1	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ				
1.1		OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY ISTNIEJĄCEGO ASFALTU W ILOŚCI 0,5 KG/M2 - pow. 4400 – (783 x 5,5 + 93,5 dwa skrzyżowania)	m2	4 400,00		
1.2		SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY WIAŻĄCEJ ASFALTU W ILOŚCI 0,5 KG/M2 - pow. 4400	m2	4 400,00		
2	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-		
2.1		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11W – WARSTWA WIAŻĄCA 100 kg/m2 pow. 4400	m2	4 400,00		
2.2		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S – WARSTWA ŚCIERALNA O GR. 3 cm, pow. 4320 (783 x 5,4 + 91,8 dwa skrzyżowania)	m2	4 320,00		
3	D.05.01.03	WYKONANIE POBOCZY	-	-		
3.1		ŚCIĘCIE I WYKONANIE POBOCZY Z TŁUCZNI KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0-31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI WARSTWY 7 CM, (783 x 2 x 1) – 16	m2	1 550,00		
Razem netto						
23 % VAT						
Razem brutto						

.....
(podpis)